



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

2020 -2021

Línea Vehículos Livianos





Gasolina Premium 100% Synthetic



FORMULA WP-9 SAE 0W-20

Lubricante de ultima generación 100% Sintético para motores a Gasolina API SN, DEXOS 1, ILSAC GF-6A.



Presentaciones

946 ML

3,785 L

208 L



Gasolina Premium 100% Synthetic




FORMULA WP-9 SAE 5W-20

Lubricante de ultima generación 100% Sintético para motores a Gasolina API SN, DEXOS 1, ILSAC GF-6A.



Presentaciones





Gasolina Premium 100% Synthetic





FORMULA WP-9 SAE 5W-30

Lubricante de ultima generaci3n 100% Sint3tico para motores a Gasolina API SN, DEXOS 1, ILSAC GF-6A.



Presentaciones





Gasolina Premium Semi-Synthetic



FORMULA WP-7 SAE 5W-30

Lubricante Semisintetico para motores a Gasolina
API SP / ACEA A3,B3,B4.



Presentaciones


946 ML



3,785 L



19 L



208 L





Gasolina Premium Semi-Synthetic



FORMULA WP-7 SAE 10W-30

Lubricante Semisintetico para motores a Gasolina
API SP / ACEA A3,B3,B4.



Presentaciones

946 ML



3,785 L



19 L



208 L





Gasolina Premium Semi-Synthetic



FORMULA WP-7 SAE 10W-40

Lubricante Semisintetico para motores a Gasolina
API SP / ACEA A3,B3,B4.



Presentaciones


946 ML



3,785 L



19 L



208 L





Gasolina Premium Semi-Synthetic



FORMULA WP-7 SAE 20W-50

Lubricante Semisintetico para motores a Gasolina
API SP / ACEA A3,B3,B4.



Presentaciones


946 ML



3,785 L



19 L



208 L





Gasolina Heavy Duty Mineral



FORMULA WP-5 SAE 10W-40

Lubricante Mineral Mixto para motores a Gasolina y Diesel
API SL/CH4.



Presentaciones


946 ML



3,785 L



19 L



208 L





Gasolina Heavy Duty Mineral



FORMULA WP-5 SAE 15W-40

Lubricante Mineral Mixto para motores a Gasolina y Diesel
API SL/CH4.




Presentaciones


946 ML




3,785 L



19 L



208 L





Gasolina Heavy Duty Mineral



FORMULA WP-5 SAE 20W-50

Lubricante Mineral Mixto para motores a Gasolina y Diesel
API SL/CH4.



Presentaciones


946 ML



3,785 L



19 L



208 L





Diesel Premium Liviano 100% Synthetic



FORMULA WP-8 SAE 5W-30

Lubricante 100% Sintético API SN/CF, DEXOS 2, ACEA A3/B4-08 & C3/10, MB 229,51, para vehículos equipados con filtros de partícula (DPF).



Presentaciones


946 ML



3,785 L



19 L



208 L





Transmisión y engranaje

ATF DEXRON III

Aceite para transmisiones automáticas. Cumple con **DEXRON IIIH**, **FORD MERCON**, **ALLISON C4-4**, MB 236.10.



Presentaciones





Transmisión y engranaje

ATF TYPE A



Lubricante recomendado para el relleno de cajas automáticas antiguas, así como también es aplicable en sistemas hidráulicos.

Presentaciones





Transmisión y engranaje

SUPER GEAR LUBE SAE 75W-90 GL-4



Lubricante para cajas de engranajes de transmisión manual de servicio moderado, para uso en diferenciales, transmisiones, cajas de transferencia, cajas reductoras de engranes planetarios e industriales donde la cualidad de extrema presión es requerida.

Formulado para satisfacer las normas API GL-1,2,3,4.

Presentaciones





Transmisión y engranaje

SUPER GEAR LUBE SAE 80W-90 GL-4



Aceite multigrado especialmente formulado para servicio en todo tipo de transmisiones y diferenciales que requieran un aceite con especificaciones API GL-4.

Presentaciones





Transmisión y engranaje

EXTRA FULL SYNTHETIC GEAR LUBE 75W/90 GL-5 LS



Aceite sintético para transmisiones y mandos finales, para engranaje de extrema presión (EP), incluyendo diferenciales de deslizamiento limitado diseñado para engranajes cónico espiral e hipoidales (engranajes de anillo y piñón) bajo extrema presión en camiones de carga pesada, agrícola, y maquinaria de construcción.

Presentaciones





Especialidades



COOLANT ANTIFREEZE 50/50



Refrigerante formulado para motores a Gasolina y Diesel de servicio pesado; utiliza tecnología de bajo silicato para proporcionar máxima protección de las aleaciones de metal básico presentes en los sistemas de refrigeración. Contiene una proporción cercana al 5% de anticorrosivo inhibidor de corrosión tipo SCA, cumpliendo la regulación TMCRP329, por lo que su utilización es directa y sin precarga de inhibidores externos.

Presentaciones





Especialidades



COOLANT ANTIFREEZE 33%



Refrigerante y anticongelante para uso en servicio severo donde se requiera un producto con 33% de concentración. Es compatible en automóviles, vehículos utilitarios diésel o a gasolina en servicio ligero de cualquier marca. Compatible con cualquier otro refrigerante sin importar el color.

Presentaciones

